



(E)

ANSLUTNING EL

Modell T60_40L, T75_40L and T120_40L
(inkl 40L inkast utan kvarn)
3-fas, 50Hz, 400V, 10A

Modell T60_40LS, T75_40LS, T120_40LS
(inkl 40L inkast med kvarn)
3-fas, 50 Hz, 400V, 16A

Alla maskiner levereras med en 5m gummikabel
inkl EU-handske (CEE-pin). Markeringen visar
var kablens leds ut från maskinen.

(D)

**ANSLUTNING TILL AVLOPP FRÅN
INKASTBEHÅLLAREN**

Placering av anslutningspunkt för Ø75 eller
Ø110 mm avloppsror från inkastbehållaren.
Anslutning från maskinen är Ø75 mm men alla
maskiner levereras med en Ø75 till Ø110
"förminskning" så att bögge dimensionerna
kan användas.

(V)

ANSLUTNING VENTILATION

Ventilationen ansluts från fläkten till
avloppet, ett biofilter eller ut över tak.
Markering visar anslutningspunkten för
Ø110 mm standard avloppsror på fläkten.

SKALA: EJ RITNING

DATUM: 2008-11-21

Susteco AB

TITEL: ALEtrumman / Big Hanna anslutning installation
för modellerna T60_40L, T60_40LS, T75_40L,
T75_40LS, T120_40L, T120_40LS
(inkl 40L inkast med eller utan kvarn)

DWG NO: Anslutning_Installation_T60_40L(S)_T75_40L(S)_
T120_40L(S)r0_sv

A4

SKALANED

BLAD 1 AV 1