



E

ANSLUTNING EL

Modellerna T60_40L, T75_40L and T120_40L (inkl 40L inkast utan kvarn):
3-fas, 5-kablar, 50Hz, 400V, 10A
Modellerna T60_40LS, T75_40LS, T120_40LS (inkl 40L inkast med kvarn):
3-fas, 5-kablar, 50 Hz, 400V, 16A

Alla maskiner levereras med en 5 m gummikabel inkl EU-handske (CEE-pin. Märkeringen visar var kabeln leds ut från maskinen

D

ANSLUTNING AVLOPP

Anslutning till avlopp från inkastbehållaren. Placering av anslutningspunkt för 75 eller 110 mm avloppsrör från inkastbehållaren. Anslutning från maskinen är 75 mm men alla maskiner levereras med en 75 till 110 mm förminskring så att bägge dimensionerna kan användas.

V

ANSLUTNING VENTILATION

Ventilationen ansluts från fläkten till avloppet, ett biofilter eller ut över tak. Måtten visar anslutningspunkten för 110 mm standard avloppsrör från fläkten.

SKALA EJ RITNING	DATUM: 2008-11-21
------------------	-------------------

Susteco AB

TITEL:	AL:Strumman / Big Hanna anslutningar installation för modellerna T60_40L, T60_40LS, T75_40L, T75_40LS, T120_40L, T120_40LS (inkl 40L inkast med eller utan kvarn)
--------	---

DWG NÖL	A4
Anslutningar_T60_40L(S)_T75_40L(S)_T120_40L(S)sv	
SKALA:1:20	
BLAD 1 AV 1	